



**GERRY**

Disponibile con o senza interruttore a tirante.  
 Available with/without pull cord.



attacco telaio  
 bracket fixing

attacco vetro  
 glass fixing



**GERRY/2**

Applique per lampade ad incandescenza.  
 Struttura in ottone.  
 Diffusori in vetro centrifugato bianco latte satinato o bianco latte colorato satinato.  
 Finiture: **CR - NKS - VCP - DR - ANT**  
 Lamp with incandescent bulbs.  
 Body in brass.  
 Diffusers in centrifuged milky white satin glass or coloured satin glass.  
 Finishings: **CR - NKS - VCP - DR - ANT**




230V E14 Max 40W - 2x40W

IP20 CE F ⊕

pag.131

**GERRY**

attacco parete  
 wall fixing




AM Ø57  
 attacco parete  
 wall fixing



AM Ø57 IT  
 attacco parete  
 con interr. a tirante  
 wall fixing  
 with pull cord



AMR  
 attacco parete  
 rettangolare  
 rectangular wall  
 fixing




AT  
 attacco telaio  
 bracket fixing



AV  
 attacco vetro  
 glass fixing

**GERRY/2**

attacco vetro  
 glass fixing



AM  
 attacco parete  
 wall fixing




BOLLICINE/2



BOLLICINE

**BOLLICINE/2**


attacco parete  
wall fixing



AV  
attacco vetro  
glass fixing

**BOLLICINE**

attacco telaio  
bracket fixing



AM  
attacco parete  
wall fixing



AM Ø57  
attacco parete  
wall fixing



AM Ø57 IT  
attacco parete  
con interr. a tirante  
wall fixing  
with pull cord



AMR  
attacco parete  
rettangolare  
rectangular wall  
fixing



AV  
attacco vetro  
glass fixing